

๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑๐ ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๕/๗๐ R ๑๕ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๑๐.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๒.๓ มีระบบล๊อคเกียร์
- ๑๒.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑๒.๕ มีไฟตัดหมอก
- ๑๒.๖ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๑๓.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ๑๓.๒ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ด้วยฟิล์มอย่างน้อยยี่ห้อ 3M / ลามินา / ไฮคูล รอบคัน 60% และกระจกหน้าเต็ม 40% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๑๓.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปลูกระเบห้ายทั้งหมด
- ๑๓.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๑๔ สีรถ

สีบรอนซ์เงิน (เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต)



/๑๕ เงื่อนไข...